



Comercial Series

PRODUCTO

Sistema modular de pantallas LED polivalentes para interior



DATOS TÉCNICOS

Resolución pixelado	3mm COMERCIAL
Tipo de LED	SMD
Ángulo de visión	140° x 140°
Luminosidad	2800 nits
Frecuencia	9000Hz
Protección ambiental	Sin protección
Control de brillo	Programable y manual
Duración de leds	120.000 horas
Consumo medio	250W/m ² (Hora)
Peso m²	29kg/m ²
Tensión de trabajo	110V - 220V
Resistencia temperatura	-20°C ~ 85°C
Reproducción de archivos de vídeo	mpeg, avi, flv, mov, mkv, wmv
Reproducción de archivos de imágenes	jpg, gif, png, bmp
Controlador	Integrado en pantalla

MANUALES



Manual del instalador ✓

INSTALACIÓN Y MONTAJE

Instalable por cliente	Sí
Dificultad del montaje	Fácil
Conocimientos técnicos previos	Ninguno
Personal requerido montaje	2 personas
Procedimiento de instalación	Descrito en manual / curso de formación

SERVICIO POST-VENTA

Soporte técnico	✓
Asistencia remota	✓
Garantía	✓



¿QUÉ INCLUYE?



 Intelligent Led Control

 Dynamic Pixel Processor

 Real-time Diagnostics

 HighTech Processing

 Autocalibrated Pixel

